

МЗК

МОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ОПИСАНИЕ

Мобильные заправочные комплексы от компании «Аирент» являются многофункциональным оборудованием, предназначенным для решения широкого круга задач. Они позволяют производить полный цикл работ по откачке, фильтрации, транспортировке и заполнению систем чистым гидравлическим и другим смазочным маслом на минеральной основе. Совмещая в себе функционал станций серии МЗФС, серия МЗК получила новые возможности для работы с бочками различного объема.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

- ✓ **РЕЖИМ УДАЛЕНИЯ МАСЛА.** Устанавливается пустая бочка, комплекс МЗК подключается для откачки отработанного масла из гидравлического бака оборудования или другого резервуара. Время заполнения стандартной бочки емкостью 200 л. составляет менее 5 минут. Комплекс отключается, заполненная бочка доставляется к месту хранения.
- ✓ **РЕЖИМ ЗАПОЛНЕНИЯ.** В комплекс МЗК устанавливается бочка с чистым маслом, комплекс перемещается по рабочей зоне и производится заполнение и долив масла в оборудование.
- ✓ **РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ.** Загрязненное масло пропускается через систему фильтров, очищая от грязи и механических примесей, тем самым продлевая срок его эксплуатации и увеличивая срок службы обслуживаемого оборудования в целом.

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО?

- **Быстрота и удобство:** комплекс МЗК позволяет быстро и качественно заменить масло в различном промышленном оборудовании и мобильных машинах, не затратив значительных физических усилий со стороны обслуживающего персонала.
- **Экономия ресурсов:** для проведения работ с применением комплекса МЗК достаточно одного человека.

- **Простота в работе и обслуживании:** для работы с комплексом МЗК от персонала не требуется никаких особых навыков и знаний, вся необходимая информация содержится в руководстве по эксплуатации, поставляемым вместе с оборудованием.
- **Экологичность и чистота:** при правильном обращении, комплекс МЗК сводит риск пролива масла при его замене, а так же его загрязнения и попадания грязи в гидравлическую систему к минимуму.

ЧТО ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ?

- 2-х ступенчатая система фильтрация масла.
- Байпас для перекачки масла в обход фильтров.
- Комплект переходников для бочек (2шт: для грязного и чистого масла) с брс.
- Комплект рукавов (4 шт.) с быстроразъемными соединениями (брс).
- Индикатор загрязненности фильтра.
- Регулируемые ремни для фиксации бочки.
- Один год гарантии.

ЧТО ИДЁТ ОПЦИОНАЛЬНО?

- Автоматическая система выключения при превышении рабочего давления (PSS).
- Кабель питания на катушке с функцией автоматического сматывания (только для версий 220 В.).
- Счетчик расхода (учета количества) масла.
- Раздаточный пистолет.
- Окраска в любой цвет по RAL.
- Любые другие технические решения необходимые заказчику.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление, бар	6
Номинальный расход, л/мин	40 / 60 / 100
Максимальная температура рабочей среды, С°	70
Рекомендуемая температура рабочей среды, С°	+20...+60
Допустимый диапазон вязкости рабочей жидкости, сСт	10...100
Тип рабочей жидкости	гидравлические и другие масла на минеральной основе
Температура окружающей среды, С°	-25...+60
Напряжение питания, В	220 50Гц / 380 50Гц
Мощность электродвигателя, кВт	1,1...2,2
Класс защиты по IEC 60529 (DIN 40050)	IP 55
Габариты готовой к отправке продукции ДхШхВ, мм	1400x1000x1100
Масса (не более), кг	100

ЛИСТ ЗАКАЗА

МЗК - 40 Н 01

Серия

Производительность

40	40 л\мин
60	60 л\мин
100	100 л\мин

Фильтр (на выходе)

С	3 μm химволокно
Е	6 μm химволокно
Н	10 μm бумага
Р	25 μm бумага

Напряжение питания

01	220 В, 50 Гц
03	380 В, 50 Гц

ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА

МЗК -

Опции

Система PSS (отключение при превышении давления).	<input type="checkbox"/>
Кабель питания на катушке с функцией автоматического сматывания (только для 220В.).	<input type="checkbox"/>
Счетчик расхода (учета количества) масла.	<input type="checkbox"/>
Раздаточный пистолет.	<input type="checkbox"/>

- Да, требуется

- Нет, не требуется

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

	Тонкость фильтрации, μm	Код для заказа	Необходимое ко-во	Аналоги
С	3 μm химволокно	FS05F03		CS05FN
Е	6 μm химволокно	FS05F06		CS05NN
Н	10 μm бумага	FS05C10		CS05AN
Р	25 μm бумага	FS05C25		CS05BN

ДЛЯ ЗАКАЗА:

- Заполните форму и отправьте на info@arent-spb.ru
- Позвоните по телефону +7 (812) 967 28 86, наши специалисты проконсультируют по всем вопросам.